

HALBAUTOMATISCHE UMREIFUNGSMASCHINE

Modell 2000, 3000, 2000E und 3000E

Modell 2000, Modell 3000

Preiswerte halbautomatische Umreifungsmaschinen.

Standardmodelle in bewährter, traditioneller Ausführung. Stufenlose Einstellmöglichkeit der Bandspannung auf der Rückseite der Maschine. Bandvorschublänge einstellbar. Bandvorschub automatisch, manuell über Taster oder von Hand, Reset-Taster, Fahrrollensatz 4-fach. Einfache Umstellung auf andere Bandbreiten



Modell 2000



Modell 3000

Modell 2000E, Modell 3000E

Neues, ansprechendes, zeitloses Design. Technisch völlig überarbeitet und auf dem allerneuesten Stand. Erkenntnisse und Erfahrungen, die sich aus jahrzehntelanger Praxisarbeit ergeben haben sind berücksichtigt worden.

Zwei kräftige Gleichstrommotoren sind stark genug, eine Bandspannung von 45 Kg zu erreichen, während die sensible Elektronik ein Herunterregeln auf nur 8 Kg Bandspannung erlaubt. Optional kann diese Mindestspannung sogar auf nur 3 Kg reduziert werden. Dadurch ist man in der Lage, extrem kleine, leichte und dünne Kartons bis zu einem Mindestformat von nur 50 x 30 mm (BxH) zu verarbeiten. Die Motoren laufen bei diesen Modellen nur während des Umreifungsvorganges. Alle Einstellungen wie Bandspannung, Vorschublänge, Bandvorschub erfolgen elektronische Bedienelemente.



Modell 2000E



Modell 3000E

Techn. Daten Mod. 2000 + 3000

Bandbreiten:	9, 12, 15
Bandspannung:	12 bis 38 kg
Tischhöhe:	785 mm
Tischfläche:	920 x 785 mm
Kern Ø:	200 mm
optional:	280 mm
Einstellung:	mechanisch
Anschlusswert:	230V, 50Hz

Techn. Daten Mod. 2000E + 3000E

Bandbreiten:	6, 9, 12mm
Bandspannung:	8-45 Kg.
Tischhöhe:	780-950mm
Tischfläche:	850x560mm
Kern Ø:	200mm
optional:	280mm
Einstellungen:	elektronisch
Anschlusswert:	230V, 50Hz.

Pro-System Verpackungstechnik GmbH

Im Kurzgewann 2
D-69436 Schönbrunn-Schwanheim
Tel: ++49 (0) 6262 / 9235-0
Fax: ++49 (0) 6262 / 9235-10
e-Mail: info@pro-system.de
www.pro-system.de

AUTOMATISCHE UMFREIFUNGSMASCHINE

Modell 9000A

Dieses Modell zeichnet sich durch zuverlässige Arbeitsweise und hohe Betriebssicherheit aus.

Der Karton wird einfach in den Bereich des Rahmens geschoben und der Umreifungsvorgang über die optionale Fotozelle, mit dem Fußschalter oder Handtaster ausgelöst. Durch das Anbringen der Rolle – außerhalb der Maschine und die AutoFeed-Funktion, erfolgt der Rollenwechsel schnell und einfach.



- ▶ Automatisches Banderführungssystem (serienmäßig)
- ▶ Verschweißung über Heizzunge
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Bandspannungsverstellung auf der Frontseite
- ▶ Bandspannung stufenlos verstellbar
- ▶ Bedienungsfreundlich
- ▶ Wartungsarm
- ▶ Einfacher Bandwechsel
- ▶ CE-Norm
- ▶ Fahrbar
- ▶ Robuste Ausführung

Techn. Daten:

Rahmengröße:	600 x 850 mm
Paketabmessungen:	min. 100 x 35 mm max. 840 x 590 mm
Umreifungsgeschwindigkeit	bis 24 Umreifungen
Verschlussaggregat:	elektrisch beheizt
Bandabroller:	Kern 200 mm Ø
Bandbreite:	12mm
Anschlusswert:	230 V, 50 Hz, 1 KW

Pro-System Verpackungstechnik GmbH

Im Kurzgewann 2
 D-69436 Schönbrunn-Schwanheim
 Tel: ++49 (0) 6262 / 9235-0
 Fax: ++49 (0) 6262 / 9235-10
 e-Mail: info@pro-system.de
 www.pro-system.de